



- ①表面材 ガラス繊維入りアルミニウム蒸着  
ポリエチレンテレフタレート張合フィルム  
【構成】  
◆アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム  
◆アクリル樹脂系接着剤  
◆ガラス繊維  
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム
- ②基 材 グラスウール (厚さ:25mm)
- ③内面材 鋼線入りポリエチレンテレフタレート張合フィルム  
【構成】  
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム  
◆アクリル樹脂系接着剤  
◆亜鉛メッキ鋼線 Φ1.2mm  
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム

《使用条件》

- 最小曲半径 :  $R=1/2Dia$
- 最大使用静圧  
正圧: 1500Pa(Φ100~Φ300)  
: 1000Pa(Φ325~Φ500)  
負圧: 250Pa(Φ100~Φ275)  
: 125Pa(Φ300~Φ500)
- 瞬間使用温度:  $-17^{\circ}C \sim 93^{\circ}C$
- 最大通過風速: 20m/sec.

呼径(ΦD)	重量
100mm	2.8kg
125mm	3.1kg
150mm	3.6kg
175mm	3.9kg
200mm	4.5kg
225mm	4.9kg
250mm	5.7kg
275mm	6.4kg
300mm	6.9kg
325mm	7.6kg
350mm	7.9kg
375mm	9.6kg
400mm	9.9kg
450mm	13.4kg
500mm	14.8kg



**オリエント商事株式会社**  
東京都中央区八丁堀2-20-8  
八丁堀綜通ビル8F  
TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

不燃材料認定番号 NM-8259

F☆☆☆☆認定番号 MFN-1836

尺 度  
SCALE Free

作成日  
DATE 2015.07.13

品 名  
NAME **フレキシブルダクト風神**  
品 番  
TYPE **MHP-25**